

# Configuration du plugin Wazo



Cette page n'est plus actualisée. À partir de BlueMind 4.8, veuillez consulter la [nouvelle documentation BlueMind](#)

## Présentation

Le présent document présente l'installation et la configuration des plugins BlueMind permettant une interconnexion avec le produit Wazo.

### Sur cette page :

- [Présentation](#)
- [Procédure](#)
- [Configuration dans BlueMind](#)
  - [Configuration du domaine](#)
- [Utilisation et intégration](#)

### En rapport :

[La téléphonie](#)

[Documentation Wazo](#)

## Procédure

1. Installer les paquets:

### Debian/Ubuntu

```
aptitude install bm-plugin-core-cti-wazo
```

Redémarrer BlueMind

2. 

```
# bmctl restart
```

## Configuration dans BlueMind

### Configuration du domaine

Toujours connecté en tant qu'administrateur global admin0 :

- Aller dans Gestion du système > Domaines supervisés
- Sélectionner le domaine à configurer pour utiliser Wazo
- Dans l'onglet « Téléphonie », modifier le serveur Wazo :

The screenshot shows the BlueMind administration interface with the 'Téléphonie' tab selected. The 'Implémentation' dropdown is set to 'Wazo'. Below it, the 'Serveur:' label is followed by an empty text input field.

- Enregistrer la configuration.

## Utilisation et intégration

Pour en savoir plus sur l'utilisation et l'intégration de la téléphonie au sein de BlueMind, consultez les pages dédiées du guide de l'utilisateur :

- [La téléphonie](#)
- [La messagerie instantanée](#)

Une page détaillée décrit la configuration et l'administration du plugin Wazo : [Documentation Wazo](#)